

## „Das exklusive Kassensystem



- High-End Kassensystem in vielen Farben
- Mit Elo Touchscreen und hoher Rechenleistung
- Edles Magnesium-Gehäuse in Effektlackierung
- Viele Peripheriegeräte für unterschiedliche Applikationen
- Passives Kühlsystem, absolut geräuschlos

## Spezifikationen

### Colormetrics P1000 – Systemübersicht

|                |                              |   |
|----------------|------------------------------|---|
| System         | CPU                          | ULV Celeron M, 1,0 GHz ohne Lüfter oder 1,5 GHz mit Lüfter                            |
|                | Chip                         | Intel 910/915 GME   |
|                | Systemspeicher               | 512 MB - max. bis zu 2 GB Speicher  |
|                | Compact Flash                | unterstützt Compact Flash-Card  |
|                | Festplatte                   | 1 x 6,4cm (2,5") SATA HDD, 80 GB  |
|                | Audio                        | 2 integrierte Stereolautsprecher (2W)   |
|                | Gehäuse                      | Magnesium-Aluminium/Aluminium   |
|                | Unterstützte Betriebssysteme | WIN 2000, XP Pro, XP Embedded, WEPOS, Linux   |
| Display        | Grafikchip                   | GMA900  |
|                | LCD-Größe                    | 38,1cm (15")  |
|                | Maximale Auflösung           | 1.024 x 768 Pixel   |
|                | Helligkeit                   | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
|                | Touchscreen                  | Original Elo Touchscreen, resistiv  |
| Schnittstellen | USB 2.0                      | 8 (3x intern, 5x extern – davon 1x Powered USB 5V, 1x Powered USB 12V)                |
|                | Seriell/COM                  | COM1, COM2, COM5, COM6 / COM3 (für Touchscreen), COM4 (für Kundendisplay)             |
|                | Parallel                     | 1   |
|                | LAN                          | 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T   |
|                | Kassenladenanschluss         | 1 (12V/24V)   |
|                | Audio                        | Line-Out  |
|                | Kontrollelemente             | 1 x Power-LED   |
|                | NT                           | Netzteil  |
| Einsatz        | Abmessungen (B x T x H)      | 379 x 402 x 322 mm  |
|                | Gewicht                      | ca. 9 kg  |
|                | Temperatur (Betrieb)         | 0-35°C  |
|                | Zertifizierung               | FCC Class A, CE, UL, RoHS   |
| Optionen       | MKL                          | wahlweise MKL (Spuren 1, 2 und 3), MKL + Kellenschloss oder MKL + Fingerabdruck-Leser |
|                | Kundendisplay                | VFD, 2 x 20 Zeichen   |
|                | RFID                         | 13,56 MHz   |
|                | WiFi                         | IEEE802.11b/g   |
|                | Bluetooth                    | Bluetooth 2.0 + EDR   |